

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1.	Дата проведення обстеження	09.09.2021р.
2.	Адреса розташування об'єкта	м.Северодонецьк в. Автомобільна, б. 7-А
3.	Форма власності	комунальна
4.	Найменування послуги	Дошкільна освіта
5.	Особа, яка проводила обстеження	Д'яченко І.Б., заст. директора з господарства
6.	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0954014805 dnz.bejochka-14@ukr.net

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1. Шляхи руху до будівлі:			
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Ні		
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	Ні		
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	Так		
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	Так		

	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	Ні	
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	Ні	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Ні	
	8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Так	
	9) систему засобів об'єктів, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	Ні	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	Ні	
2.	Вхідна група:		
	1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	Ні	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	Ні	
	3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Ні	

	4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Так	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Ні	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Ні	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Ні	
	9) кути порогів заокруглені	Ні	
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та кірпичні сходи чи несно контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Ні	
	11) розміри з плану тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,2 х 1,2 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крізь котловану)	Ні	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	Ні	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирания ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	Ні	
	14) у разі наявності турнікета його ширіна у просвіті становить не менше 1 метра	Ні	
3.	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	Ні	
	2) на кил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на	Ні	

	0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	
3)	всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину ступеня і висотою підйому сходинок	Так
4)	двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні
5)	за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них виражено відповідно контрастне маркування кольором	Ні
6)	дверні отвори без порогів і перепадів висоти. ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Ні
7)	за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Ні
8)	кути порогів заземлені	Ні
9)	на верху/останніх сходинках, порогів, інші об'єкти та порештів чи несено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтально: бічні ребра - 0,05-0,1 метра, вертикально - 0,03-0,05 метра)	Ні
10)	шляхи руху осіб засобами спінтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором схемою, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиці з написами у вигляді рукою рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, синапсионія спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	Ні
11)	у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	Ні
12)	у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або до номінантів приміщень вище первого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, ліфтівником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Ні
13)	процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується	Ні

	звуковим сигналом		
14)	під час зупинки ліфга рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	Hi	
15)	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	Hi	
16)	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	Hi	
17)	ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера Hi поверху	Hi	
18)	навпроти дверей ліфта наявна таблиця з номером поверху	Hi	
19)	ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	Hi	
20)	висота розташування зовнішньої кнопки вхідну та висота Hi розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги, кабіни і поверхової площасти	Hi	
21)	санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розмежовані на осіб з інвалідністю	Hi	
22)	у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в тій осіб у кріслах колясник (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	Hi	
23)	окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною, сигналізацією з уражуванням осіб з порушеннями зору та слуху	Hi	
24)	привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра Hi над рівнем підлоги	Hi	
25)	віляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi	
26)	місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi	
27)	місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним	Hi	

	знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю		
28)	напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні	
29)	за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	Ні	
30)	відповідна схема виконана в доступних (вузульно/тактильному) форматах	Ні	
31)	у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	Ні	
32)	у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів перешкод (горизонтальних та такі, що вистулають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	Ні	
33)	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях не менше ширини руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра, чи ширини руху в односторонньому напрямку	Ні	
34)	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях не менше ширини руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра з обидвох сторін руху	Ні	
35)	ширина проходу в приміщеннях з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	Ні	
36)	висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	Ні	
37)	шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні	
38)	інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні	
39)	пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття їхніма особами з інвалідністю, насамперед осібами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні	

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними Ні для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту. ВВС (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА.

2) у форматі (збалансовані) перекладач на жестову мову або Ні Укладені угоди про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	З них				
	пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення	
Усього	3	-	-	-	3
з них жінки	3	-	-	-	3

Серед вільнувачів-клієнтів, які вийшли з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	З них				
	пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення	
Усього	3	-	-	1	2
з них жінки	1	-	-	-	1

Підсумки:

об'єкт не є безбар'єрним.

Управитель об'єкта Директор Ясел-садка №14

"09" 09. 2021 р.

Юлія ПОПОВА

